

Veiligheidsfiche

Handelen met behandeld (gecreosoteerd) hout



Risicobeperkende maatregelen

Bij hantering van het product

Hanteer het product enkel in een goed geventileerde ruimte. Vermijd inademing van dampen en contact met ogen en huid. De grenswaarden voor blootstelling mogen niet worden overschreden. Volg de instructies van de fabrikant betreffende reiniging en onderhoud van de beschermingsmiddelen. Als er geen instructies zijn m.b.t. reiniging, gebruik dan zeep en warm water. Persoonlijke beschermingsmiddelen gescheiden houden van ander wasgoed. Ernstig verontreinigde kleding en andere absorberende materialen moeten worden verwijderd en mogen niet hergebruikt worden. Beschermende uitrusting onmiddellijk uittrekken direct na de laatste hantering van het product. Was de buitenkant van de handschoenen alvorens deze uit te trekken. Medewerkers dienen alle beschermingsmiddelen en alle andere materialen die met het product zijn verontreinigd op de plaats van behandeling achter te laten.

Ademhalingsbescherming: Als er niet voldoende ventilatie is, gebruik een ademhalingsmasker met beschermingsfilter tegen organische dampen.

Oogbescherming: draag een nauwsluitende veiligheidsbril. Gebruik een gelaatsmasker als er risico van spatten bestaat.

Huid- en lichaamsbescherming: draag beschermende werkkleding.

Handbescherming: draag chemicaliënbestendige handschoenen. Vervang de handschoenen van zodra deze tekenen van slijtage beginnen te vertonen.

Hygiënemaatregelen: Verontreinigde kleding dient voor verwijdering in afgesloten containers te worden geplaatst. Informeer de medewerkers belast met wassen en reinigen over de gevaarlijke eigenschappen van het product. Was de huid na elke werkdienst, en voorafgaand aan maaltijden, rookpauzes en toiletgebruik. Er mag niet worden gegeten, gedronken of gerookt tijdens het werken met het product.

toelatingshouder dient de aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen, type en materialen te specificeren in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Specificaties PBM's

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN norm
Ademhaling	Volgelaatsmasker	Bij intensief contact met productdampen: volgelaatsmasker met ABEK P2/P3-filter	EN136:1998
Ademhaling	Halfgelaatsmasker	Bij lage concentraties: masker EN 405 of masker met filter ABEK cfr. EN140 of beter.	/
Ogen	Veiligheidsbril	/	EN 166:2001
Handen	Handschoenen	Intensief product-contact: code F, Viton Oppervlakkig product-contact: nitrile rubber	EN 374-1:2003
Lichaam	Cover all	Bij (onderhouds)-werken waarbij contact waarschijnlijk is	EN 14605:2005+A1:2009
Lichaam	Andere	Werkkledij die op regelmatige basis gewassen wordt volgens de standaarden van goede hygiëne	EN 13034:2005+A1:2009
Lichaam	Andere	Veiligheidsschoenen met chemische resistentie zolen	EN 20345

Creosote EN 13991 Grade C

Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen:

H350 Kan kanker veroorzaken. H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P273 Voorkom lozing in het milieu.

P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P404 In gesloten verpakking bewaren.

P501 Verwijder inhoud en verpakking in een goedgekeurde afvalinstallatie.

Uitsluitend bestemd voor gebruik in industriële installaties of voor behandeling door professionele gebruikers. Voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Gebruik als houtconserveringsmiddel.

Pas behandeld (timmer)hout moet na behandeling worden opgeslagen onder een beschutting of op een ondoordringbare harde ondergrond, of beide. Alle resten moeten worden verzameld voor hergebruik of verwijdering.

N°AMM : FR-2017-0035 ; Toelatingsnummer : BE2017-0011-01-02 (BE)

Actieve stof: Creosoot; CAS: 8001-58-9; (1000 kg/1000 kg).

Authorisatie nummer (KEMI, SE): 5230-2;

Wederzijdse erkenning van autorisatie: FR-0015012-0002(FR) ; BE-0015222-0002 (BE).

Produkt bevat: creosoot



Rain Carbon bvba

Vredekaal 18

B-9080 Zelzate
Tel : +32 9 345 88 31



Art.-No.: E29
CAS-No.: 8001-58-9
EC-No.: 232-287-5

UN 3082